

Centrala alarmare incendiu - IFS7002 4 bucle



Descriere: Fire Control Panel IFS7002 4 bucle

Caracteristici functionale principale:

- Panoul de control si dispozitivele din bucla complet programabile.
- Comunicatie bidirectionala intre panoul de control si dispozitivele din bucla
- Semnalizarea starilor de defect : scurtcircuit, bucla intrerupta, bucla la pamant; detector inlocuit sau lipsa,
- 4 bucle de semnal dar si posibilitate de linii optionale pentru conectarea detectorilor, modulelor de intrare iesire, adaptoarelor, modulelor de stingere automata.
- O bucla de alimentare supravegheata pentru dispozitivele din sistem.
- Autoadresare a tuturor dispozitivelor evitand duplicarea adreselor.
- Iesiri optionale supravegheate, controlabile.
- Posibilitatea conectarii in retea a mai multor centrale tip 7000 si repetoare.
- Posibilitatea comunicarii la distanta cu un dispecerat.
- Indicare vizuala facila prin LED-uri a evenimentelor principale de pe centrala.
- Avertizor sonor inclus.
- Ecran LCD senzitiv pentru comanda si pentru vizualizarea in text a mesajelor. (RO si alte limbi disponibile).
- Acces restrictionat pe patru nivele de acces.
- Optiune de utilizare pentru editare texte a unei tastaturi standard de PC
- Ceas intern.

Date tehnice:

Bucle :

- semnal 4

- alimentare 1

Dispozitive adresabile intr-o bucla 125

Sectiunea cablului de conectare (0.8-2.5) mm²

Curentul maxim pe bucla de semnal 200 mA

Rezistenta buclei de semnal 10 Ω (max 80 Ω)

Curentul maxim pe bucla de alimentare 1 A

Rezistenta buclei de alimentare 0,78 Ω (max 10 Ω)

Number dispozitive pe linie (ramura aditionala) 32

Zone 500 (4 x 125)

Dispozitive adresabile pe zona 60

Timpul de raspuns la actiunea unui detector activat	max 10 sec
Evenimente de incendiu contorizate	max 9999
Arhiva de evenimente	max 1023
Alimentare	
- retea	220/230VAC, 50/60Hz
- acumulatori	2x12 VDC, 18Ah
Curentul pe bucla de alimentare	max 1A
Iesiri	
- releu 3A/125VAC; 3A/30VDC	3
- controlabile (24±5)V/1A	2
Sursa auxiliara (24±5)V/1A	1
Curentul maxim inluzand bucla de alimentare si iesirile monitorizate	5 A
Interfete comunicare:	
- RS 232 or RS 485	1
- CAN	2
Dimensiuni	493 x 464 x 110 mm
Greutate (fara acumulatori)	10 kg
Temperatura de functionare	iMinus 5°C to 40
Umiditate	(93±3) % at 40°C
Protectie	IP 40