

Înainte de implementare este necesară cunoașterea următoarelor:

1. Numărul dispozitivelor Active Guard monitorizate:
2. Nivelul semnalului GSM în locațiile în care dispozitivele vor fi utilizate:
 - Inexistent:
 - Slab:
 - Acceptabil:
 - Foarte bun:
3. Dacă există un server de backup la care se va face transmiterea în cazul căderii conexiunii cu serverul principal
4. Persoana alocată pentru gestionarea tehnică a dispozitivelor Active Guard în vederea furnizării codului service pentru posibilitatea programării ulterioare a dispozitivelor
5. Funcțiile care se doresc activate:
 - Mandown:
 - Tilt:
 - Citire multiplă a cardurilor RFID:
 - Reset prin apăsarea unei combinații de butoane:
 - Închidere dispozitiv prin apăsarea unei combinații de butoane:
 - Transmitere date adiționale:
 - La transmiterea evenimentului de test
 - La transmiterea altor evenimente
 - Numerele de telefon permise pentru apelarea Active Guard
 - Număr de telefon permis pentru programarea prin SMS:
 - Numărul de telefon permis pentru apelarea de către Active Guard:
 - Numărul de telefon pentru redirectionarea mesajelor primite de la operatorul GSM: