

4 kanałowe zabezpieczenie toru video z wtykami BNC

model LKO-4F



LKO-4F jest 4-kanałowym urządzeniem, przeznaczonym do ochrony urządzeń telewizji przemysłowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych, elektrostatycznych, oraz aktami wandalizmu. Ładunek przepływający przez przewód, odbierany jest i przesyłany do uziemienia przez 3 kolejne stopnie, przez co wytracany jest do poziomu bezpiecznego dla podłączonych urządzeń. Ładunek przepięciowy jest odprowadzany jednocześnie z żyły sygnałowej jak i z ekranu przewodu, chroniąc także urządzenia znajdujące się w pobliżu. Model LKO-4F posiada gniazda BNC po stronie wejściowej (Linia Video) oraz przewody z wtykiem po stronie wyjściowej (strona kamer lub rejestratorów) co umożliwia jego montaż bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. Współpracuje z innymi urządzeniami produkcji Ewimar: LKO-8, LKO-16, SUG-2, SUG-3, SUG-3F oraz CVG-300.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne toru wideo	5 V
Maksymalne ciągłe napięcie toru wideo	6 V
Nominalny prąd wyładowczy (8/20µs) toru wideo	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20µs) toru wideo	10 kA
Napięcie protekcji (10/700µs) toru wideo	< 20 V
Czas reakcji toru wideo	≤ 1 ns
Tłumienie toru wideo	≤ 0.5 dB
Impedancja szeregową toru wideo	$\leq 1\Omega$
Pasmo przenoszenia toru wideo	0-100 MHz
Gwarancja	36 m-cy

