



4 kanałowy separator galwaniczny video z wtykami BNC model **LST-4F Lite**

LST-4F Lite to urządzenie zostało zaprojektowane do instalacji telewizji przemysłowej, w celu ochrony kamer, przed skutkami różnic potencjałów występujących w przewodach. Separator galwaniczny skutecznie eliminuje zakłócenia w obrazie, powstające w wyniku różnic potencjałów. Występują one często w sytuacjach, gdy kamery zainstalowane są na metalowych konstrukcjach (słupy, budynki metalowe), a także w przypadku zasilania poszczególnych kamer z przypadkowych źródeł. Dodatkowy filtr eliminuje interferencje powstające od strony zasilania. Separator zabezpiecza również kamery i rejestratory przed uszkodzeniem w wyniku nagłego skoku różnicy potencjałów, które zdarzają się podczas wyładowań atmosferycznych. Objawy uszkodzeń w takich przypadkach są zupełnie inne niż podczas przepięcia lub wyładowania atmosferycznego lecz ich skutkiem jest również utrata gwarancji na zainstalowane kamery lub rejestratory.

Parametr	Wartość
Impedancja dla przewodu koncentrycznego	75 Ohm
Pasma przenoszenia	20Hz~10MHz
Separacja	600V (minimalna)
Rezystancja izolacji	100MOhm
Pojemność obwodu zabezpieczenia	Nie więcej niż 20pF
Gwarancja	36 m-cy

